

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-1-cvp)	KOD
PC		Giriş-çıkış birimleri, hardware ve software'den oluşan elektronik makine.	A
PORTLAR		Sabit disk, bellek, mikroişlemci, vb. fiziksel parçaların genel adıdır.	B
BDE		Ekran, klavye, Sabit disk, fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı, vb. fiziksel parçaların genel adıdır.	C
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR		İşletim sistemleri ve altında çalışan bütün programları içerir.	D
BİLGİSAYAR		Kasanın arkasında bulunan fare, klavye, yazıcı, tarayıcı gibi bileşenlerin bağlandığı girişlerdir.	E
HARDWARE (donanım)		Kartlar, işlemci, ram'ler ve diğer genişletme kartlarını içinde barındıran ve fiziksel zararlara karşı koruyan metal ya da plastik kutudur.	F
SOFTWARE (yazılım)		Bilgisayar destekli eğitim.	G
POWER		Masa üzerine sığabilen tek kullanıcı kişisel bilgisayarlardır.	H
ANAKART (mother port/		Bilgisayarın elektronik parçalarının tümünün takıldığı, bağlandığı elektronik devredir.	J
HARİCİ DONANIM		2-4 kg. ağırlığında ve şarj edilebilen pilleri sayesinde birkaç saate kadar elektrik bağlantısı olmadan da çalışabilir.	K
DAHİLİ DONANIM		Ekran, klavye, mobil disk, fare, yazıcı, tarayıcı, vb. fiziksel parçaların genel adıdır.	L
BİLGİSAYAR KASASI		Bilgisayarı açıp kapatmaya yarayan ve her zaman kasa üzerinde bulunan düğmedir.	M

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-2-cvp)	KOD
USB portu		Tüm emir ve veri transferleri bütününün oluşturduğu trafiği denetler	A
Chipset2		Sadece anakartlarda değil ekran kartı gibi bileşenlerde de kullanılır.	B
SERİ PORT		Yazıcı ve tarayıcının bağlandığı girişlerdir.	C
PARALEL PORT		BIOS'u anakarta bağlayan yarı iletkendir.	D
CPU		Bilgisayarın açılabilmesi için gerekli küçük bir yazılımdır.	E
ROM		PCI veri yolları, portlar ve mikro işlemci arasındaki veri akışını düzenler.	F
BIOS PİLİ		Sağlıklı çalışabilmesi için bir soğutucuya gereksinim duyar	G
BIOS		Veri aktarma hızı, seri bağlantı noktasının hızından on kat daha fazladır.	H
Chipset1		Bir yada birden çok harici bileşenlerin aynı anda bağlanabildiği, özel yuvalara sahip, hızlı portlardır.	J
CMOS		“Com portu” da denir. Harici modemlerin ve fare girişinin yapılmasında da görev alabilir.	K
VGA KARTI		RAM, mikro işlemci ve ekran kartı arasındaki veri iletişimini düzenler.	L
HARDDISK		Kasa kapandığında, 64 kb'lık bilgiyi korur.	M

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-3-cvp)	KOD
MODEM KARTI		Ses sinyallerini dijital sinyallere, sonra yeniden ses sinyallerine dönüştürüp, dış hoparlöre verir.	A
TV KARTI		Bilgileri kağıt üzerine yazan elektronik baskı birimidir.	B
MONİTÖR (ekran)		VGA (Video Graphics Adapture) video görüntü Bağdaştırıcı kart.	C
SES KARTI		Standart telefon hatlarını kullanarak, bir bilgisayardan diğerine veri aktarımını sağlar.	D
KLAVYE		Bilgisayarla kullanıcı arasında iletişim kurmayı sağlayan ve en çok kullanılan girdi aygıtıdır.	E
EKRAN KARTI		Üzerinde VCR girişi, Mikrofon, Anten Girişleri, ses girişi ve ses çıkışı bulunur.	F
FARE		İşlemciden bağımsız çalışır.	G
YAZICI		CPU'dan aldığı bilgiyi ekrana gönderir.	H
TARAYICI		Özel bazı protokoller ile, internet servislerine bağlanıp, interneti kullanılabilir hale getirir.	J
ETHERNET KARTI		Tv yayınlarını video görüntüsüne dönüştürerek görüntü işlemcisine aktarırlar.	K
HUB		Ekran kartıtan gelen görüntüyü yansıtır.	L
PLOTTER		Yazıcının tam tersi iş yapar.	M

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-4-cvp)	KOD
RAM		Tampon bellek anlamındadır.	A
ROM		İşlemci hızının ölçü birimidir.	B
CPU		Grafik kullanıcı yüzüne sahip işletim sistemlerinde bilgisayarın verimli çalışması için, hangi parçaları bir “Fan” a ihtiyaç duyar.	C
RC-45		Anakartın en kolay sökülür takılır parçasıdır.	D
HARD DİSK		Modem için telefon kablosu takılır.	E
FIREWIRE		Verilerin işlendiği ve geçici olarak saklandığı yer.	F
IPS		RAM belleğe destek amacı ile üretilmiş bir bellek birimidir.	G
VGA CARD		Temel görevi, veri saklamaktır.	H
HARİCİ DİSK		Bir bilgisayarın beynidir. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin hepsi burada gerçekleşir.	J
NORTH BRIDGE		Özellikle grafik kullanıcı yüzüne sahip işletim sistemlerinde yüksek kapasitede olması beklenir.	K
GPU		Sistemin çalışması için gerekli elektrik enerjisini sağlar.	L
POWER SUPPLY		Yüksek hızda, kayıpsız veri aktarımında kullanılır.	M
CACHE		Ethernet kablosu bağlanır.	N
RC-11		Bios belleğine denir.	O

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-5-cvp)	KOD
DB25 PORTU		Fare yada klavye bağlanır.	A
AT/TX ANAKART		Ekran kablosu takılır.	B
PİN		Paralel ve seri portlar anakart ile tümleşiktir.	C
VGA PORTU		Eski tip fare, yazıcı, dial-up (çevirmeli) modem ve kesintisiz güç kaynakları bağlanır.	D
PARALEL PORT		Görüntü, video yada büyük dosyaların, kayıpsız ve hızlı veri aktarımında kullanılır.	E
SERİ PORT		Yazıcı yada tarayıcı bağlanır.	F
SES PORTU		Aynı andan birden fazla bitin gönderildiği portlardır.	G
LAN PORTU		15 pinli konnektörleri vardır.	H
PS/2 PORTU		Ekran ile ilgili, portu pinli, konnektörü pinsizdir.	J
RJ11 PORTU		Paralel ve seri portlar anakart ile tümleşik değildir.	K
RJ45 PORTU		Ekran kartı chipset içine dahil edildiyse kullanılır.	L
RS232 PORTU		Ethernet, ADSL modem, hub, router kablosu takılır.	M
IEEE 1394 PORT		25 pinli konnektörleri vardır.	N
ATX ANAKART		Port yada konnektörlerinin içindeki sivri uçlu iletkenlere denir.	O
CRT PORTU		9 pinli konnektörleri vardır.	P
COM PORT		Bitlerin, aynı hat üzerinden ardarda gönderildiği portlardır.	R

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-6-cvp)	KOD
LPT PORTU		Ekran kartı chipset içine dahil edildiyse kullanılır.	A
SATA		Altı uçlu özel telefon kablosu bağlanır.	B
RJ11 PORTU		Slotları beyaz renkli olup modem, ses kartı, ağ kartı, TV kartı gibi kartlarının takılması sebebiyle diğer slotlara oranla sayısı fazladır.	C
e-SATA		Her kanalda 15 cihaz bağlanabilir.	D
ISA		Harici güç kaynağı yada pil gücüne ihtiyaç duymaz	E
ATA/PATA/IDE		Sadece ekran kartlarının takılacağı yuva olarak anakartlarda bulunur.	F
PCI-E		Ekstra monitör/projeksiyon cihazı bağlamak için labtoplardan bulunur.	G
USB		AGP limitlerini genişleten, sistem belleğini daha efektif kullanarak ekran kartı ve diğer donanım maliyetlerini kısma imkânı veren bir veriyoludur.	H
CRT PORTU		En uzun slot olup, 64 bit veriyolu genişliği ile, saniyede 4,266 MB'ye kadar veri aktarabilir.	J
AGP PORT		Sadece 2 cihaz bağlamak mümkündür.	K
PCI		Hızı 8.33 Mhz olduğundan günümüz anakartlarında kullanılmamaktadır.	L
RS232 PORTU		Veri transferi için gelen komutları işlemciye yaptırmaz. Kendi üzerindeki kontrolcüye yaptırır.	M
SCSI		harddisk ve CD-ROM gibi depolama aygıtlarıyla bilgisayar arasında veri iletişimini gerçekleştiren arayüz standardıdır.	N
PCI-X		Yazıcı ve Tarayıcı bağlanabilir.	O
FIREWIRE		Aynı anda sadece 1 komut iletilir.	P
FLASH BELLEK		Seri teknoloji ile, aynı anda sadece birden fazla komut işletilerek veri aktarılan ilk modeldir.	R

KISA YOLLAR	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-7-cvp)	KOD
CTRL-O		Yapılan işlemi geri al.	A
ALT-F4		Yeni bir sunu aç.	B
CTRL+G		Sunum dosyaları arasında geçiş yap.	C
CTRL-F4		Sunu programı açık iken, başka bir sunu dosyasını aç.	D
CTRL+Y		Slayt ekle.	E
F5		Sunu programı açık kalsın, dosyayı kapat.	F
CTRL-S		Şeridi (ribbonu) kaldır/geri getir.	G
CTRL+K ve CTRL+T		Açılmış penceleri/dosyayı/programı/bilgisayarı kapat	H
CTRL+X ve CTRL+V		Seçili metni, BÜYÜK/küçük harfe dönüştür.	J
CTRL+C ve CTRL+V		İstenilen kelimeleri bul ve değiştir.	K
CTRL-P		Seçilmiş şekilleri gruplandır.	L
CTRL+SHIFT+A		Seçili resmi/metni kes ve yapıştır.	M
SHIFT+F3		Çalışmayı farklı kaydet	N
CTRL-N		Seçili metnin altını çiz.	O
CTRL-M		Çalışmayı kaydet	P
CTRL-F6		Yazdır.	R
CTRL+SHIFT+P		Aranan veriyi bul.	S
CTRL-F		Seçili metnin yazı boyutunu değiştir.	T
F12		Sunumu, slayt şeklinde baştan izlet.	U
CTRL-Z		Seçili metni kalın ve italik yaz.	V
CTRL-F1		Seçilen veriyi kopyala ve yapıştır.	Y
CTRL-H		Geri alınan işlemi ileriye (son duruma) al.	Z

VERİLER	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-8-cvp)	KOD
DONANIM		Elektrik kesildiği zaman, bilgisayarın çalışmasını devam ettirir.	A
EKRAN		Hem giriş hem de çıkış birimi olarak kullanılabilir.	B
DVI-D		Bilgisayarın hertürlü elektronik aksamına verilen addır.	C
DOTPITCH		Aynı bina ortamında bulunan bilgisayarlar arasında veri iletişimini sağlar.	D
ETHERNET KARTI		Ana donanım birimlerinden bağımsız çalışır.	E
SPDIF		Anakart ile tümleşik bulunan birimler için kullanılan bir ifadedir.	F
DVI		Elektrik kesildiğinde son yazılan (kaydedilmemiş) bilgileri saklar.	G
UPS		Bilgisayar kapatıldığında, hafızasındaki bilgileri otomatik siler.	H
ONBOARD		Windows'ta çalışılan programlar arasında geçişi sağlar.	J
MOBİL HDD		Silinecek dosyayı, geri dönüşüm kutusuna göndermeden silinmesini sağlar.	K
E-SATA		Başka bir bilgisayar ortamında tekrar kullanmak istediğimiz ve içerisinde kullanılan resim, grafik, ses ve video kayıtlarının taşınabilir bir dosyada saklanmasına denir.	L
DVI-I		Sözcük, sayı, şekil, resim yada sestten oluşmuş ham bilgi materyaline denir.	M
RAM		Görüntü belleğindeki verileri analog RGB sinyallerine/dijitale çevirerek monitör çıkışına verir.	N
DVI-A		Ekranı oluşturan nokta biçimli en küçük parçacığa denir.	O
ALT+TAB		2 piksel arasındaki mesafeye denir.	P
DATA		Hem analog hem de digital ekranlar için, hızlı ve kayıpsız görüntü aktarımında kullanılır.	R
PCMCIA		Koaksiyel yada fiber optik bir kablo üzerinden kayıpsız ses aktarımında kullanılan porttur.	S
PİKSEL		Sadece Analog monitörlerden hızlı ve kayıpsız görüntü aktarımında kullanılır.	T
SHIFT+DELETE		Sadece yüksek kalitede HD yayınların kalitesi bozulmadan aktarılmasını sağlayan porttur. HDMI portunun çıkışından sonra demode olmaya başlamıştır.	U
SUNU PAKETİ		Taşınabilir bilgisayarlar için geliştirilmiş, hafıza, faks, yada modem özellikli PC kart girişleridir.	V
RAMDAC		Sadece Dijital monitörlerden hızlı ve kayıpsız görüntü aktarımında kullanılır.	W

PORTLAR	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-9-cvp)	KOD
FIREWIRE		Harici güç kaynağı yada pil gücüne ihtiyaç duymaz	A
DVI-I		Aynı andan birden fazla bitin gönderildiği portlardır.	B
LAN		Sadece ekran kartlarının takılacağı yuva olarak anakartlarda bulunur.	C
SATA		Modem için telefon kablosu takılır.	Ç
PS/2 MOR		Bir yada birden çok harici bileşenlerin aynı anda bağlanabildiği, özel yuvalara sahip, hızlı portlardır.	D
VGA		Ekran kartı chipset içine dahil edildiyse kullanılır.	E
IEEE 1394		Altı uçlu özel telefon kablosu bağlanır. - BİLGİSAYARA BAĞLANMAZ.	F
PARALEL		Bitlerin, aynı hat üzerinden ardarda gönderildiği portlardır.	G
RS232		Veri transferi için gelen komutları işlemciye yaptırmaz. Kendi üzerindeki kontrolcüye yaptırır.	H
USB 3.0		Ethernet, ADSL modem, hub, router kablosu takılır.	J
ATA/PATA		Yazıcı ve tarayıcının bağlandığı girişlerdir.	K
LPT		Klavye bağlanır.	L
e-SATA		Ekran kablosu takılır.	M
DVI		Eski tip fare, yazıcı, dial-up (çevirmeli) modem ve kesintisiz güç kaynakları bağlanır.	N
RJ45		Harddisk ve CD-ROM gibi depolama aygıtlarıyla bilgisayar arasında veri iletişimini gerçekleştiren, ilk kullanmaya başlanılan, arayüz standardıdır.	O
PCMCIA		25 pinli konnektörleri vardır.	P
SPDIF		15 pinli konnektörleri vardır (Laptop'lar dahil)	R
COM		Hem analog hem de digital ekranlar için, hızlı ve kayıpsız görüntü aktarımında kullanılır.	Q
SCSI		9 pinli konnektörleri vardır.	S
CRT		Ekstra monitör/projeksiyon cihazı bağlamak için labtoplardan bulunur.	T
DB25		Seri teknoloji ile, aynı anda sadece birden fazla komut işletilerek veri aktarılan ilk modeldir.	U
AGP		Her kanalda 15 cihaz bağlanabilir.	X
RC-11		Görüntü, video yada büyük dosyaların, kayıpsız ve hızlı veri aktarımında kullanılır.	V
SERİ		Taşınabilir bilgisayarlar için geliştirilmiş, hafıza, faks, yada modem özellikli PC kart girişleridir.	W
AUDIO		Sadece yüksek kalitede HD yayınların kalitesi bozulmadan aktarılmasını sağlayan porttur. HDMI portunun çıkışından sonra demode olmaya başlamıştır.	Y
USB 2.0		Koaksiyel yada fiber optik bir kablo üzerinden kayıpsız ses aktarımında kullanılan porttur.	Z

DONANIMLAR	CEVAP	AÇIKLAMALAR (Puzzle-10-cvp)	KOD
HARDWARE		RAM belleğe destek amacı ile üretilmiş bir bellek birimidir.	A
VGA KARTI		En uzun slot olup, 64 bit veriyolu genişliği ile, saniyede 4,266 MB'ye kadar veri aktarabilir.	B
EKRAN		Slotları beyaz renkli olup modem, ses kartı, ağ kartı, TV kartı gibi kartlarının takılması sebebiyle diğer slotlara oranla sayısı fazladır.	C
PCI-E		Tümleşik olmayan paralel ve seri portlar sahip, elektronik parçalarının tümünün bağlandığı elektronik devredir.	Ç
ROM		Bilgisayarın açılabilmesi için gerekli küçük bir yazılımdır.	D
CMOS		Bir bilgisayarın beynidir. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin hepsi burada gerçekleşir.	E
SOUTH BRIDGE		CPU'dan aldığı bilgiyi ekrana gönderir.	F
SOFTWARE		İşlemci hızının ölçü birimidir.	G
RAM		AGP limitlerini genişleten, sistem belleğini daha efektif kullanabilen bir veriyoludur.	H
POWER SUPPLY		PCI veri yolları, portlar ve mikro işlemci arasındaki veri akışını düzenler.	J
HDD/HARDDISK/SABİT DISK/DAHİLİ DISK		RAM, mikro işlemci ve ekran kartı arasındaki veri iletişimini düzenler.	K
CPU		Hem giriş hem de çıkış birimi olarak kullanılabilir.	L
ATX MAINBOARD		İşletim sistemleri ve altında çalışan bütün programları içerir.	M
FAN		İşlemciden bağımsız çalışır.	N
CACHE		Verimli çalışması için bir “Fan” a ihtiyaç duyar.	O
HARİCİ DISK/MOBİL DISK/TAŞINABİLİR DISK/MOBİL HDD		Özellikle grafik kullanıcı yüzüne sahip işletim sistemlerinde yüksek kapasitede olması beklenir.	P
NORTH BRIDGE		Hızı 8.33 Mhz olduğundan günümüz anakartlarında kullanılmamaktadır.	R
BIOS		Ekran kartı ve anakartta bulunur.	S
AT/XT MAINBOARD		Ekran, klavye, Sabit disk, fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı, vb. fiziksel parçaların genel adıdır.	Ş
PCI-X		Bilgisayar kapatıldığında, hafızasındaki bilgileri otomatik siler.	T
IPS		Paralel ve seri portlar anakart ile tümleşik, elektronik parçalarının tümünün bağlandığı elektronik devredir.	U
UPS		BIOS'u anakarta bağlayan yarı iletkenidir.	X
USB		Temel görevi, veri saklamaktır.	V
BIOS PİLİ		Özel bazı protokoller ile, internet servislerine bağlanıp, interneti kullanılabilir hale getirir.	W
ISA		Elektrik kesildiği zaman, bilgisayarın çalışmasını devam ettirir.	Y
GPU		Standart telefon hatlarını kullanarak, bir bilgisayardan diğerine veri aktarımını sağlar.	Z
PCI			
MODEM KARTI			